

TRIFLEX

**TRIPLA TRINCIAERBA DA 4.2 A 5.0 MT DI TAGLIO
PER TRATTORI DA 80 A 130 CV**

**GANG FLAIL MOWER FROM 4.2 TO 5.0 MT
FOR TRACTORS FROM 80 TO 130 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Trincia trainata all'attacco traino del trattore.
- Per trattori da 80 a 130 CV.
- Per utilizzo Comunale, Sportivo, Aeroporti o Agricolo in frutteti uliveti, noceti, su grandi superfici erbose.
- Con 3 trincia con doppia oscillazione assiale e coassiale.
- Si adatta ad ogni tipo di superficie e vegetazione a seconda dei coltelli e ruote o rulli utilizzati.
- Moltiplicatore a 1000 giri di serie e 540 su richiesta.
- Ottima qualità di taglio erba e vegetazione fino a 150cm di altezza.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Triturazione arbusti da 2 o 4cm di diametro a seconda dei coltelli utilizzati.
- Distribuzione uniforme dell'erba tagliata

Features

- Trailed draw bar gang flail mower for tractor hitch.
- For 80 to 130 HP tractors use.
- For municipal, sports, airport, or agricultural use in orchards, olive groves, nut orchards, and large grassy areas.
- With 3 mulching units featuring dual axial and coaxial oscillation.
- Adapts to various surfaces and vegetation depending on the blades and wheels or rollers used.
- Standard 1000 RPM gearbox and 540 RPM available on request.
- Excellent grass and vegetation cutting quality up to 150 cm in height.
- Possibility of aerating with vertical blades on request.
- Shredding shrubs from 2 to 4 cm in diameter depending on the blades used.
- Uniform spread of cut grass.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)				
	(MM)	(HP)	(KW)	“Y” 5 mm	Nr.	(0,6 KG)
TRIFLEX 4200 - “Y” coltelli / flails	4230	80 - 100	60 - 75	288	-	-
TRIFLEX 5000 - “Y” coltelli / flails	4880	90 - 120	67 - 89	328	-	-
TRIFLEX 4200 - mazzette / cast flails	4230	80 - 110	60 - 82	-	144	-
TRIFLEX 5000 - mazzette / cast flails	4880	90 - 130	67 - 97	-	164	-
TRIFLEX 4200 - mazze / hammers	4225	80 - 110	60 - 82	-	-	60
TRIFLEX 5000 - mazze / hammers	4900	90 - 130	67 - 97	-	-	68

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD




Regolazione di taglio millimetrica.
Millimeter cutting adjustment.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.

ACCESSORI SU RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST




Sgancio trincia laterali elettrico.
Electric side mowers unlocking system.



Moltiplicatore per prese di forza da 540 giri/minuto da aggiungere al moltiplicatore standard di 1000 giri/min.
540rpm gearbox to add on standard 1000rpm gearbox.



Rullo frontale Golf.
Golf front roller



Ruote laterali Park.
Park side wheels.



Ruote frontali agricole.
Agricultural front wheels.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 5 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 5 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusta per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches.



Mazza in acciaio forgiato e temperata di 0,6Kg per rami di 4 cm di diametro.
Forged steel and hardened hammer of 0,6Kg. for 4 cm branches cut.


LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut 125 mm da 3 mm di spessore.
Verticut 125 mm flail with 3 mm thickness.



Coltello "Y" per taglio mulching (spessore 5 mm) in abbinata a lama verticut da 125 mm di lunghezza e 3 mm di spessore.
Flail "Y" for mulching (5 mm thickness) in combination with verticut blade - 125 mm length and 3 mm thickness.

MODELLO MODEL					
	(MM)	(KG)	(RPM)	OPEN (LxPxH)	CLOSE (LxPxH)
TRIFLEX 4200 - "Y" coltelli / flails	10 - 80	1700	1000	4640 x 3820 x 1350	2570 x 3820 x 2395
TRIFLEX 5000 - "Y" coltelli / flails	10 - 80	1800	1000	5520 x 3820 x 1350	2710 x 3820 x 2730
TRIFLEX 4200 - mazzette / cast flails	10 - 80	1700	1000	4640 x 3820 x 1350	2570 x 3820 x 2395
TRIFLEX 5000 - mazzette / cast flails	10 - 80	1800	1000	5520 x 3820 x 1350	2710 x 3820 x 2730
TRIFLEX 4200 - mazze / hammers	10 - 80	1700	1000	4640 x 3820 x 1350	2570 x 3820 x 2395
TRIFLEX 5000 - mazze / hammers	10 - 80	1800	1000	5520 x 3820 x 1350	2710 x 3820 x 2730