


# Bull Super



Rotore con mazze per il taglio di erba e tritrazione potature. Fino a 5/6 cm di diametro.  
Heavy duty flails shaft for grass cut and pruning shredding. Pruning shredding up to 5/6cm in diameter.  
Rotor avec marteaux pour le broyage d'herbe et de sarments jusqu'à 5/6 cm de diamètre  
Rotor mit Hammerschlegeln für Gras und Gestrüpp. Mulchschnitt bis 5/6 cm Materialstärke.




Rasaerba interfilare per Bull Super a richiesta.  
Trim mower for Bull Super on request.  
Tfauchese interligne pour Bull Super sur demande.  
Auslegemäher für den Einsatz für Bull Super auf Anfrage.



Spostamento idraulico di serie dell'attacco a 3 punti per Bull Super.  
Hydraulic side offset standard on 3 point linkage for Bull Super.  
Attelage 3 points avec déport hydraulique standard par Bull Super.  
Hydraulischer Seitenverstellung Standard der 3-Punkt Aufnahme für Bull Super.

Modello Mod.				Kg.				
						A	B	C
BULL Super 1200	1200 mm	HP:30/50 - kW:22/37	10	430	540	135	110	85
BULL Super 1400	1400 mm	HP:40/60 - kW:30/44	12	475	540	155	110	85
BULL Super 1600	1600 mm	HP:50/70 - kW:37/52	14	535	540	175	110	85
BULL Super 1800	1800 mm	HP:60/80 - kW:44/59	16	570	540	195	110	85
BULL Super 2000	2000 mm	HP:70/90 - kW:52/66	18	610	540	215	110	85
BULL Super 2200	2200 mm	HP:80/100 - kW:59/74	20	685	540	236	110	85
BULL Super 2400	2400 mm	HP:90/110 - kW:66/80	22	800	540	256	110	85
BULL Super 2600	2600 mm	HP:100/120 - kW:74/88	26	895	540	276	110	85
BULL Super 2800	2800 mm	HP:110/130 - kW:80/95	28	920	540	296	110	85

# Bull Reverse



Rotore con mazze per il taglio di erba e tritrazione potature. Fino a 5/6 cm di diametro.  
Heavy duty flails shaft for grass cut and pruning shredding. Pruning shredding up to 5/6 cm in diameter.  
Rotor avec marteaux pour le broyage d'herbe et de sarments jusqu'à 5/6 cm de diamètre  
Rotor mit Hammerschlegeln für Gras und Gestrüpp. Mulchschnitt bis 5/6 cm Materialstärke.



Attacco 3 punti centrale a richiesta.  
Central hitch on request.  
Attelage central sur demande.  
Zentralanbau auf Anfrage.



Spostamento idraulico di serie dell'attacco a 3 punti per Bull Reverse.  
Hydraulic side offset standard on 3 point linkage for Bull Reverse.  
Attelage 3 points avec déport hydraulique standard par Bull Reverse.  
Hydraulischer Seitenverstellung Standard der 3-Punkt Aufnahme für Bull Reverse.

Modello Mod.				Kg.				
						A	B	C
BULL Reverse 1600	1600 mm	HP:50/70 - kW:37/52	14	580	610	175	140	85
BULL Reverse 1800	1800 mm	HP:50/70 - kW:37/52	16	620	540	195	140	85
BULL Reverse 2000	2000 mm	HP:60/90 - kW:44/66	18	675	540	215	140	85
BULL Reverse 2200	2200 mm	HP:60/90 - kW:44/66	20	725	540	235	140	85
BULL Reverse 2400	2400 mm	HP:70/120 - kW:52/89	22	870	540	255	140	85
BULL Reverse 2600	2600 mm	HP:70/120 - kW:52/89	26	890	540	275	120	85

Le foto, i dati e le indicazioni si riferiscono alla macchina con allestimento standard e sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.  
Photos, data and technical specifications referred to the machine with standard equipment are given purely as indicative and are not binding.

# Bull Super - Reverse

TRINCIAERBA E SARMENTI  
GRASS PRUNNING / SHREDDER  
BROYEUR A HERBE ET SARMENTS  
AUSLEGEMULCHER

REVERSIBILE  
FRONT & REAR HITCH  
REVERSIBLE  
VORDERER MIST

Bull Super



Bull Reverse





# Bull Super



Le Trinciasarmenti BULL SUPER, grazie alla loro versatilità, possono essere impiegate per la pulizia di aree verdi (parchi, aeroporti, autostrade etc.), per la frantumazione di sarmenti nei frutteti e vigneti, nonché per la decespugliazione su terreni boschivi od incolti. L'impiego di mazze robuste consente di ottenere un residuo sibrato e finemente trinciato.



The grass/pruning shredders BULL SUPER thanks to their versatility, they can be used both for the maintenance of green areas (such as parks, airports, motorways etc.), for the chopping of pruning in the vineyards and orchards and for cutting heavy grass and branches on woodlands and wastelands. The use of special high-strength hammers allows fine hard pruning cut.



Le broyeur BULL SUPER est une machine polyvalente qui peut être aussi bien employée pour l'entretien d'espaces verts (parcs, aéroports, autoroutes etc.), que pour le broyage de sarments dans les vergers et le vignobles, ainsi que pour le débroussaillage sur terrains boisés ou prairies. L'emploi de marteaux robustes permet d'obtenir un produit très finement broyé même sur terrains caillouteux et avec sarments de bois dur.



Die Schlegelmulcher BULL SUPER dank ihrer Vielseitigkeit können sie für di Säuberung von Grünflächen (Parks, Flughäfen, Autobahnen etc.), Für die Zerkleinerung von Rebschlößingen und Ranken in Weinbergen und Obstplantagen und von Sträuchern in Waldgebieten und auf ubebauten Flächen eingesetzt werden. Die Verwendung von speziellen Schlagstöcken aus hochwiderstandsfähigem Stahl ermöglicht selbst auf steinigem Boden oder bei Stutzen von harten Holz entfaserte und Feingehschnitte Rückstände.

Attacco a 3 punti rinforzato per:  
Sturdy three point linkage for:  
Attelage 3 points robuste pour:  
Robust Dreipunktgestänge für:  
mod. 2400-2600-2800



**NOVITÀ  
NEW**

Attacco a 3 punti per:  
Three point linkage for:  
Attelage 3 points pour:  
Robust Dreipunktgestänge für:  
mod. 1.2-1.4-1.6-1.8-2.0-2.2



Telaio con cofano apribile parziale - omologato CE.  
Partial rear opening frame for CE safety.  
Coffre arrière partiellement ouvrable, aux normes CE.  
Teilweise ausstellbares Heckgehäuse - CE konform.



# Bull Reverse



Le Trinciasarmenti BULL REVERSE, grazie alla loro versatilità, possono essere impiegate per la pulizia di aree verdi (parchi, aeroporti, autostrade, per superfici agricole o in pendenza con trattori appropriati, etc.), per la frantumazione di sarmenti nei frutteti e vigneti, nonché per la decespugliazione su terreni boschivi od incolti. L'impiego di mazze robuste consente di ottenere un residuo sibrato e finemente trinciato. A richiesta, le Bull Reverse posso essere fornire con attacco a 3 punti centrale per lo spostamento laterale di 30 cm ambo lati, oppure laterale per lo spostamento in un lato di 60 cm.



The grass/pruning shredders BULL REVERSE thanks to their versatility, they can be used both for the maintenance of green areas (such as parks, airports, motorways, For agricultural or sloping surfaces with appropriate tractors, etc.), for the chopping of pruning in the vineyards and orchards and for cutting heavy grass and branches on woodlands and wastelands. The use of special high-strength hammers allows fine hard pruning cut. On request, the Bull Reverse can be supplied with central hitch for each side shift of 30 cm, or lateral for shifting on one side of 60 cm.



Le broyeur BULL REVERSE est une machine polyvalente qui peut être aussi bien employée pour l'entretien d'espaces verts (parcs, aéroports, autoroutes, pour les surfaces agricoles ou en pente avec des tracteurs appropriés, etc.), que pour le broyage de sarments dans les vergers et le vignobles, ainsi que pour le débroussaillage sur terrains boisés ou prairies. L'emploi de marteaux robustes permet d'obtenir un produit très finement broyé même sur terrains caillouteux et avec sarments de bois dur. Sur demande, le Bull Reverse peut être fourni avec attelage central pour chaque décalage latéral de 30 cm ou latéral pour un décalage latéral de 60 cm.



Die Schlegelmulcher BULL REVERSE dank ihrer Vielseitigkeit können sie für di Säuberung von Grünflächen (Parks, Flughäfen, Autobahnen, Für landwirtschaftliche oder geneigte Flächen mit geeigneten Traktoren etc.), Für die Zerkleinerung von Rebschlößingen und Ranken in Weinbergen und Obstplantagen und von Sträuchern in Waldgebieten und auf ubebauten Flächen eingesetzt werden. Die Verwendung von speziellen Schlagstöcken aus hochwiderstandsfähigem Stahl ermöglicht selbst auf steinigem Boden oder bei Stutzen von harten Holz entfaserte und Feingehschnitte Rückstände. Auf Anfrage kann der Bull Reverse mit einer zentralen Anhängervorrichtung für jede Seitenverschiebung von 30 cm oder seitlich für eine einseitige Verschiebung von 60 cm geliefert werden.

Con spostamento a doppio martinetto idraulico  
Side offset with double hydraulic cylinder  
Déport par double vérin hydraulique  
Seitverschiebung mit doppeltem Hydraulikzylinder



**NOVITÀ  
NEW**

Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera  
Gearbox with double overrun clutch  
Boîtier avec double roue libre  
Getriebe mit doppelten Freilauf



Doppia lamiera in acciaio  
Double metal steel frame  
Double tôle d'acier  
Doppeltes Stahlblech

Telaio con cofano apribile parziale - omologato CE.  
Partial rear opening frame for CE safety.  
Coffre arrière partiellement ouvrable, aux normes CE.  
Teilweise ausstellbares Heckgehäuse - CE konform.

