



Pince de débardage RZ230

La pince de débardage hydraulique RZ230 est livrée avec un support d'attelage pour chargeur frontal et attelage trois points, ce qui garantit une utilisation flexible pour le débardage ou le chargement de bois. La pince de débardage permet d'effectuer les travaux de façon bien plus rapide. De plus, cela se fait sans aucun effort supplémentaire et sans devoir descendre du tracteur. La barre crénelée située entre les bras de relevage inférieurs est courbe, et permet ainsi de soulever et de porter des grumes de toute longueur. L'ouverture, la fermeture et la rotation de cette pince s'effectue par commutation électrique.

Caractéristiques techniques convaincantes :

- Support d'attelage pour chargeur frontal (attelage norme EURO) et fixation à trois points (cat.II)
- Benne preneuse professionnelle avec section transversale de 0,23 m² et ouverture de mâchoires de 1,25 m
- Commutation électrique entre la pince et le rotateur (raccordement hydraulique à double effet requis)
- Poids env. 350 kg

Caractéristiques techniques	RZ230
Support d'attelage pour chargeur frontal (attelage norme EURO)	•
Support d'attelage pour attelage à trois points (cat. II)	•
Rotateur continu	4,5 t
Largeur d'ouverture de la pince	1 250 mm
Section transversale de la pince	0,23 m ²
Poids	env. 300 kg