

CANGURO NORMAL SUPER

**TRINCIAERBA/ TRINCIASARMENTI
CON RACCOLTA PER TRATTORI DA 40 A 80 CV**

**PRUNING FLAIL COLLECTOR
FOR TRACTORS FROM 40 TO 80 HP**



VIDEO



Scarico a terra.
Ground discharge.

Caratteristiche

- Con raccolta e scarico a terra
- Macchina robusta per lavori intensivi.
- Per utilizzo con trattori da 40 a 80CV
- Per superfici comunali, agricole (Vigneti e Frutteti) maneggi, ippodromi e orticoltura.
- Taglio erba fino a 200cm di altezza,
- Triturazione rami fino a 6cm di diametro.
- Cuscinetti UCC su albero coltelli ad alta resistenza da urti ed attriti.
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccogliitore idraulica con 2 prese.
- Rullo posteriore autopulente.

Features

- With collection and ground discharge.
- Sturdy machine for intensive work.
- For 40 to 80 HP tractors use.
- For municipal surfaces, agricultural areas (vineyards and orchards), horse riding, racetracks, and horticulture.
- Grass cutting up to 200 cm in height.
- Shredding branches up to 6 cm in diameter.
- UCC bearings on high-strength flail shaft to resist impacts and friction.
- Gearbox with overrun clutch.
- Hydraulic collector opening with 2 quick couplings.
- Self-cleaning rear roller.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.	(MM)
CANGURO NORMAL 1200	1165	40 - 55	30 - 41	16	30 - 100
CANGURO SUPER 1600	1525	50 - 60	37 - 45	20	30 - 100
CANGURO SUPER 1800	1720	60 - 70	45 - 52	24	30 - 100
CANGURO SUPER 2000	1920	70 - 80	52 - 60	28	30 - 100



Verde pubblico
Municipality maintenance



Orticoltura
Horticulture maintenance



Manutenzione agricola
Agriculture maintenance

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Facile tensione cinghie.
Easy belts tightening
adjustment.




Scarico a terra mediante nr.
2 martinetti idraulici.
Ground discharge by nr. 2
hydraulic rams.

ACCESSORI ACCESSORIES



Regolazione dell'altezza
di taglio su ruote frontali
doppie.
Height of cut adjustment on
front castor double wheels.



Convogliatore per
sarmenti.
Front metal steel conveyor
for branches.


LAME STANDARD STANDARD BLADES



Mazza in acciaio forgiato e temperata per
Canguro Normal 1,5 Kg.
Forged steel and hardened hammer for
Canguro Normal 1,5 Kg.



Mazza in acciaio forgiato e temperata
Mod. Super 1,5 Kg.
Forged steel and hardened hammer
Mod. Super 1,5 Kg.

MODELLO MODEL	 LT.	 Kg	 RPM	 LxPxH	 LxPxH
	(LT)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
CANGURO NORMAL 1200	1200	595	540	1550 x 1557 x 1370	1550 x 1400 x 2000
CANGURO SUPER 1600	1600	720	540	1980 x 1850 x 1370	2000 x 1400 x 2100
CANGURO SUPER 1800	1800	820	540	2180 x 1990 x 1370	2200 x 1400 x 2100
CANGURO SUPER 2000	2000	870	540	2380 x 1990 x 1370	2350 x 1400 x 2100